

超低硬度ゴムのご案内

超低硬度EPDMの配合設計により、今後貴社の商品開発にお役に立てれば幸いです。

- ①特徴
- ・ 非常に軟らかく、圧縮した際の変形に良く追従します。(防水性・気密性・水密性等に有利)
 - ・ 型成形による精密三次元形状が可能です。
 - ・ 耐候性・耐オゾン性・耐寒性・耐熱性も備えています。
 - ・ 接触汚染・移行汚染が他材質よりも少なく、金属等の接着性も優れています。
 - ・ スポンジゴムと比較して、熱変形しにくく、寸法安定性に優れています。
 - ・ スポンジゴムと比較して防水性・気密性・物性値において優位です。

	防水性	気密性	水密性	吸水性	熱変形	三次元形状
スポンジゴム	▲～×	×	×	○～▲	▲	▲～×
超低硬度ゴム	○	○	○	×	○	○

- ②用途
- ・ ゴムローラー・パッキン・ガスケット・クッション・Oリング・ストッパー・防水シール・スペーサー
 - ・ 制振材・防振材・緩衝材・衝撃吸収材・きしみ音対策材

③その他の特別仕様への対応

- ・ 難燃性が必要なもの
- ・ 色物のバリエーション(赤・青・黄色・白系)
- ・ 押出し成形用の材料としても使用可能であるため 長尺シート物も対応可能です。
- ・ 放熱性が必要なもの

その他 ご要望に出来る限り 材料の開発をさせていただきます。

ご質問等・お問い合わせは お気軽に下記までご連絡ください

徳山産業株式会社

Email sales@tokuyama-mfc.co.jp

〒731-1504

URL <http://www.tokuyama-mfc.co.jp/>

広島県山県郡北広島町寺原3687

電話番号 : 0826-72-2294

担当 池田

FAX番号 : 0826-72-2085